

linea pb x

стилистическое и техническое
обновление иконы индустрии



Модификации: AV ABR		Группы: 2 3 4
Спустя 5 лет после запуска Linea PB, которая стала надежной рабочей лошадкой в отрасли, La Marzocco представила версию кофемашины, оснащенную последними разработками и технологиями компании, такими как система предварительного	нагрева, индивидуальные кофейные бойлеры, упрощенный доступ к смесительному клапану, паровые трубки, прохладные на ощупь и другие. Эстетическая составляющая обновления включает в себя белые элементы: логотипы, манометр, подсветка дисплея и кнопок управления.	Система динамического предварительного нагрева обеспечивает отличную термостабильность даже при самом интенсивном использовании кофемашины. Заниженный профиль делает кофемашину более практичной, сохраняя узнаваемость.

Мультибойлерная система Независимый бойлер для каждой группы и отдельный - для пара позволяют оптимизировать термостабильность.	Наполненные группы Обеспечивают непревзойденную термостабильность, чашка за чашкой.	Датчик воды (доп. опция) Измеряет проводимость и жесткость воды, поступающей в кофемашину.
Настраиваемые порции Стабильная и комфортная работа при большом потоке заказов.	Интегрированные веса (только ABR) Высокоточные веса, встроенные в поддон, обеспечивают наивысшую точность при работе.	Подогрев чашек (доп. опция) Нагревает и поддерживает чашки теплыми.
Двойной PID-контроллер Точная регулировка температуры бойлеров.	Цифровой дисплей Интуитивно понятное программирование параметров кофемашины.	Подсветка Подсветка зоны под группами упрощает визуальный контроль экстракции.
Термоизолированные бойлеры Снижают энергопотребление и улучшают термостабильность.	Совместимость с Pro App Позволяет подключаться к приложению для удобства настройки.	Персонализированный цвет (доп. опция) Окраска в любой цвет системы RAL.
Паровые трубки Pro Touch Высокая производительность, безопасность при работе.	Обновленный паровой клапан Подача полной мощности пара за ½ оборота паровой ручки.	Высокие ножки (доп. опция) Обеспечивают легкий доступ к пространству под кофемашиной.

Спецификации	2 группы	3 группы	4 группы
Высота (см)	53,5	53,5	53,5
Ширина (см)	71	95	119
Глубина (см)	59	59	59
Вес (кг)	61	77	117
Напряжение (В)	220 (1 / 3 фазы) 380 (3 фазы)	220 (1 / 3 фазы) 380 (3 фазы)	220 (1 / 3 фазы) 380 (3 фазы)
Мощность (мин/макс, Вт)	3350 / 5670	5830 / 7790	6930 / 9470
Бойлер кофе (л)	2x1,3	3x1,3	2x3,4
Бойлер пар (л)	7	11	15